

مالک دستگاه:	نام دستگاه: لوکوموتیو	ظرفیت روغن: 920 Lit	محل کار: آپرین	نتیجه کلی
کد دستگاه:	قسمت: موتور	توان دستگاه: hp	ملاحظات:	
	مدل دستگاه: GT26CW	سال ساخت:		
	N-848 سازنده: آمریکا	آخرین تعمیر:		مرزی

تاریخ نمونه	04/09/02	04/08/30	04/08/28	04/08/19	04/08/21	04/05/22	04/05/22	04/05/22	04/09/06	04/09/04	04/09/06	04/09/06
تعمیض روغن	04/05/22	04/05/22	04/05/22	04/05/22	04/05/22	04/05/22	04/05/22	04/05/22	04/05/22	04/05/22	04/05/22	04/05/22
تاریخ آزمایش	04/09/06	04/09/02	04/09/02	04/09/02	04/09/02	04/09/02	04/09/02	04/09/02	04/09/02	04/09/02	04/09/02	04/09/02
سازنده روغن	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL
نام روغن	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
درجه روغن (grade)	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
کارکرد دستگاه	41846	41115	40037	36372	36372	36372	36372	36372	36372	36372	36372	36372
کارکرد روغن	0	0	160	60	60	60	60	60	60	60	60	60
سرریز روغن	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	50*	61*	59*	48.5*	48.5*	48.5*	48.5*	48.5*	48.5*	48.5*	48.5*	48.5*
Cr	15.6*	16.7*	17*	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3
Al	2.5	3	2.6	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
Cu	17.3	19.3	20.2	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6
Pb	14.3*	16.5*	17*	12.6*	12.6*	12.6*	12.6*	12.6*	12.6*	12.6*	12.6*	12.6*
Sn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zn	2.7	2	5.3	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ca	5011	5073	5079	5043	5043	5043	5043	5043	5043	5043	5043	5043
Ba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mg	30.6	32.2	33.5	32.1	32.1	32.1	32.1	32.1	32.1	32.1	32.1	32.1
Si	9.8	10.8	9.5	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7
Na	86	65	85	43.6	43.6	43.6	43.6	43.6	43.6	43.6	43.6	43.6
B	0.6	0.6	0.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
V	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
آلودگی آب	Crackle	منفی	منفی	منفی	منفی	منفی	منفی	منفی	منفی	منفی	منفی	منفی
الودگی سوخت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نشت سوخت	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
نوده	1*	28*	24*	20*	20*	20*	20*	20*	20*	20*	20*	20*
PQ	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
DL	95	119**	105*	99	99	99	99	99	99	99	99	99
DS	69	89	91	64	64	64	64	64	64	64	64	64
IS	4264	6240	2744	3850	3850	3850	3850	3850	3850	3850	3850	3850
TDPQ	1.5	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
FD	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
VIS40	D445 (cSt)	D445 (cSt)	D445 (cSt)	D445 (cSt)	D445 (cSt)	D445 (cSt)	D445 (cSt)	D445 (cSt)	D445 (cSt)	D445 (cSt)	D445 (cSt)	D445 (cSt)
VIS100	D445 (cSt)	D445 (cSt)	D445 (cSt)	D445 (cSt)	D445 (cSt)	D445 (cSt)	D445 (cSt)	D445 (cSt)	D445 (cSt)	D445 (cSt)	D445 (cSt)	D445 (cSt)
VI	D-2270	D-2270	D-2270	D-2270	D-2270	D-2270	D-2270	D-2270	D-2270	D-2270	D-2270	D-2270
F. Pt. (°C)	D-3828	D-3828	D-3828	D-3828	D-3828	D-3828	D-3828	D-3828	D-3828	D-3828	D-3828	D-3828
TBN	D2896mgKOH/g	D2896mgKOH/g	D2896mgKOH/g	D2896mgKOH/g	D2896mgKOH/g	D2896mgKOH/g	D2896mgKOH/g	D2896mgKOH/g	D2896mgKOH/g	D2896mgKOH/g	D2896mgKOH/g	D2896mgKOH/g
TBN	D974 mgKOH/g	D974 mgKOH/g	D974 mgKOH/g	D974 mgKOH/g	D974 mgKOH/g	D974 mgKOH/g	D974 mgKOH/g	D974 mgKOH/g	D974 mgKOH/g	D974 mgKOH/g	D974 mgKOH/g	D974 mgKOH/g
TAN	D974 mgKOH/g	D974 mgKOH/g	D974 mgKOH/g	D974 mgKOH/g	D974 mgKOH/g	D974 mgKOH/g	D974 mgKOH/g	D974 mgKOH/g	D974 mgKOH/g	D974 mgKOH/g	D974 mgKOH/g	D974 mgKOH/g
TAN	D664 mgKOH/g	D664 mgKOH/g	D664 mgKOH/g	D664 mgKOH/g	D664 mgKOH/g	D664 mgKOH/g	D664 mgKOH/g	D664 mgKOH/g	D664 mgKOH/g	D664 mgKOH/g	D664 mgKOH/g	D664 mgKOH/g
وضعیت کلی	مرزی	تحت مراقبت	تحت مراقبت	تحت مراقبت	تحت مراقبت	تحت مراقبت	تحت مراقبت	تحت مراقبت	تحت مراقبت	تحت مراقبت	تحت مراقبت	تحت مراقبت

وضعیت روغن: مناسب بودن گرانروی روغن بررسی شود

وضعیت دستگاه: میزان عنصر سرب بالا است

لطفاً وضعیت عمومی دستگاه کنترل شود - تا حصول اطمینان از وضعیت دستگاه، نمونه گیری زودتر از زمان معمول گرانروی بالا تر از روغن گرید 40 می باشد، لطفاً جهت حصول اطمینان تنظیم بودن سیستم موتور دستگاه بررسی گردد--بالا بودن مستمر سرب قابل توجه است، احتمال فرسایش یا تاقانها نیز بررسی شود-